

C330/3

Elektrischer Kompressor ölfrei
Electric compressor oil free



b&m GmbH
Material und Technik



Einsatzgebiete:

- **Zerstäuberluft für:**
- **Dichtschlämmen**
- **Dickbeschichtungen**
- **Feinputze**
- **Betonspachtel**
- **Farben**



Applications:

- **Atomization air for:**
- **Mineral grouts**
- **Bituminous thick coatings**
- **Fine plasters**
- **Concrete renders**
- **Paints**

Technische Daten / technical data:	
Motorleistung / motor capacity	1,7KW
Spannung / Voltage	230 V
Frequenz / frequency	50 Hz
Absicherung / Fuse	10 A
Netzkabel / electric cord	3 mtr
Ansaugleistung / air intake volume	330 l/min
Luftabgabe / air output volume	200 l/min
Umdrehungen / rpm	1400/min
Gewicht / weight	32 kg



Technischer Hinweis / Technical advise:

Für die Zerstäubung von Bitumendickbeschichtungen empfehlen wir eine Luftabgabemenge von mind. 400 ltr / min. Dazu können 2 C 330/3 mit einem Verbindungsstück zusammengeköpelt werden.

For the atomization of bitumen thick coatings we recommend an air output of around 400 l/min. Therefore 2 off C 330/3 could be connected together with a special connector.